

FLUIDRAIN

Elektronische tijdgestuurde condensataftap

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

De FLUIDRAIN tijdgestuurde condensataftap is een combinatie van een magneetventiel en een elektronische timer, ontworpen om automatisch condensaat uit compressoren, drogers en drukvaten te verwijderen - ongeacht de grootte van het systeem, het type systeem of de fabrikant.

De FLUIDRAIN is eenvoudig te installeren en wordt erkend als de meest betrouwbare en best presterende condensataftap ter wereld.

De grote doorlaat in het directgestuurde ventiel, gecombineerd met de geavanceerde timer, verzekeren een jarenlange en betrouwbare werking onder voorbehoud van minimaal (preventief) onderhoud aan de aftap.



COMMERCIELE VOORDELEN

- Succesvol aftappen van condensaat door de grote ventieldoorlaat (zelfs zwaar vervuild)
- Duidelijk aanwezig 'private label' locatie aan de voorzijde van de timer
- Lage voorraadkosten voor u en een lage aanschafdrempel voor uw klanten
- Geschikt voor elk type persluchtsysteem, ongeacht de grootte
- Energiezuinige (lage wattage) versies verkrijgbaar
- Accurate tijdsycli

TECHNISCHE VOORDELEN

- Veroorzaakt geen persluchtblokkades tijdens werking
- Toepassing van de beste PCB componenten voor top kwaliteit en hoge betrouwbaarheid
- Ventiel te onderhouden, waardoor u periodiek inkomsten uit onderhoud kan genereren
- Ook verkrijgbaar in roestvrijstaal en voor hoge druk systemen
- TESTfunctie
- Grote (4,5 mm) ventieldoorlaat
- Voltagebereik van 12 – 380 VAC/DC

FLUIDRAIN

Elektronische tijdgestuurde condensataaftap

AFMETINGEN



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. compressor capaciteit	Onbeperkt
Drukbereik	0 - 16 bar (hogedruk versie beschikbaar, zie FLUIDRAIN-HP-S)
Voltage stroomvoorziening	12 - 380 VAC/DC 50/60Hz. (aangeven bij aanvraag)
Mediumtemperatuur	1 - 55 °C
Omgevingstemperatuur	1 - 55 °C
Timer Cycli bereik (On/OFF)	0.5 - 10 seconden / 0.5 - 45 minuten
Timer PCB	SMD technologie, verzekerd consistentie tijdens productie
Timer Cycli indicatie	Heldere LED verlichting
TESTfunctie	Ja
Ventieltype	2/2 weg, directgestuurd
Ventieldoorlaat	4,5 mm
Ventielafdichtingen	FPM
Inlaat/uitlaat aansluitingen	1/8", 1/4", 3/8", 1/2" BSP of NPT
Inlaathoogte	1 cm
Service-vriendelijk ventiel	Ja
Ventiel behuizingmateriaal	Messing (Roestvrij staal ook als optie verkrijgbaar)
Stroomaansluiting	DIN 43650-A
Omgevingsbescherming	IP65 (NEMA4)



Ook verkrijgbaar in een versie die maar 1 Watt gebruikt om te werken!



Hoogste kwaliteit PCB componenten



Verscheidene accessoires verkrijgbaar, waaronder kogelkranen

pneuparts
.com

FLORIJN 10B/C
5751 PC DEURNE
0493 - 763 993
SALES@PNEUPARTS.COM