

POLYURETHAAN (PU) / rubber slijtvaste slang met polyester versterkte inlage, geschikt voor pneumatische gereedschappen in het algemeen, airbrushes en verfspuit toepassingen.



	GLADDHEID OPPERVLAK	*****
	FLEXIBILITEIT	*****
	SLIJTAGE BESTENDIGHEID	****
	TEMPERATUUR BEREIK	-15 °c 60 °c
	CHEMISCHE WEERSTAND	PU Table
	BREEK BESTENDIGHEID	***
	FOR FOOD	GESCHIKT VOOR GEBRUIK MET LEVENSMIDDELEN CONFORMITEITSVERKLARING.

Ø Nominiaal mm	Ø Nominiaal inch	Ø Binnen mm	Ø Buiten mm	Werkdruk bij 23° bar	Werkdruk bij 40° bar	Werkdruk bij 60° bar	Barstdruk bij 23° bar	Buigradius mm	Totale dikte mm	Gewicht per meter g/m	Spiraal hoek n° x a°	Rollengte m
6	1/4	6	10	20	17	15	60	20	2	65	24x52°	100
8	5/16	8	12	20	17	15	60	22	2	85	18x52°	60
8	5/16	8	13.5	20	17	15	60	30	2.7	120	18x50°	60
10	3/8	10	15	20	17	15	60	38	2.5	130	24x52°	50
13	1/2	13	19	20	17	15	60	65	3	195	24x54°	30
16	5/8	16	22.5	20	17	15	60	60	3.2	250	24x54°	25